

**TERMOACUMULADORES ELÉCTRICOS**

TIPO

€

**QUADRADOS**



<b>CB- 15 N1</b>	15 LITROS	1.200W	INTEGRÁVEL EM MÓVEL DE COZ., SELECT. DE TEMPERATURA	<b>SOB. CONS.</b>
<b>CB- 30 N1</b>	30 LITROS	1.600W	INTEGRÁVEL EM MÓVEL DE COZ., SELECT. DE TEMPERATURA	<b>SOB. CONS.</b>
<b>CB- 50 N1</b>	50 LITROS	1.600W	REVERSÍVEL, SELECTOR DE TEMPERATURA	<b>SOB. CONS.</b>

**QUADRADOS**



<b>CB- 75 N</b>	75 LITROS	900/1.800	REVERSÍVEL, SELECT. DE BIOPOTÊNCIA, SELECT. DE TEMP.	<b>SOB. CONS.</b>
<b>CB- 100 N</b>	100 LITROS	900/1.800	REVERSÍVEL, SELECT. DE BIOPOTÊNCIA, SELECT. DE TEMP.	<b>SOB. CONS.</b>
<b>CB- 150 N</b>	150 LITROS	1.600/2.400	REVERSÍVEL, SELECT. DE BIOPOTÊNCIA, SELECT. DE TEMP.	<b>SOB. CONS.</b>

**REDONDOS**



<b>M- 30 N1</b>	30 LITROS	1.200W	INTEGRÁVEL EM MÓVEL DE COZ., SELECT. DE TEMPERATURA	<b>SOB. CONS.</b>
<b>M- 50 N1</b>	50 LITROS	1.200W	REVERSÍVEL, SELECTOR DE TEMPERATURA	<b>SOB. CONS.</b>

**REDONDOS**



<b>M- 75</b>	75 LITROS	1.600W	REVERSÍVEL	<b>SOB CONSULTA</b>
<b>M- 100</b>	100 LITROS	1.600W	REVERSÍVEL	<b>SOB CONSULTA</b>
<b>M- 150</b>	150 LITROS	1.800W	REVERSÍVEL	<b>SOB CONSULTA</b>
<b>M- 200</b>	200 LITROS	2.400W	REVERSÍVEL	<b>SOB CONSULTA</b>

**TERMOACUMULADORES ELÉCTRICOS**

TIPO

€

**DE CHÃO**



FG- 300 N	300 LITROS	3.000W	REDONDO	SOB CONSULTA
-----------	------------	--------	---------	--------------

**INTERACUMULADORES  
P/ TRAB.C/ CALDEIRAS**



AFE- 75 N	75 LITROS	1.600W	C/ APOIO ELÉCTRICO, REDONDO	REVERSÍVEL	SOB CONSULTA
AFE- 100 N	100 LITROS	1.800W	C/ APOIO ELÉCTRICO, REDONDO	REVERSÍVEL	SOB CONSULTA
AFE- 150 N	150 LITROS	1.800W	C/ APOIO ELÉCTRICO, REDONDO	REVERSÍVEL	SOB CONSULTA
AFE- 200 N	200 LITROS	2.000W	C/ APOIO ELÉCTRICO, REDONDO	REVERSÍVEL	SOB CONSULTA

**QUADRADO**



- Comando bipotência para funcionamento normal ou acelerado
- Termóstato regulável com comando frontal com "Economizador" para maior poupança de energia e maior duração do termoacumulador
- Piloto de aquecimento
- Resistências embainhadas independentes
- Instalação vertical ou horizontal. Na posição horizontal, os tubos de entrada e saída da água estão situados do lado esquerdo
- Uniões isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento

TS- 750 N      75 LITROS      SOB CONSULTA

TS- 1000 N      100 LITROS      SOB CONSULTA

TS- 1500 N      150 LITROS      SOB CONSULTA

**QUADRADO**



- Termóstato regulável com comando frontal com "Economizador" para maior poupança de energia e maior duração do termoacumulador
- Piloto de aquecimento
- Resistências embainhadas independentes
- Instalação vertical ou horizontal. Na posição horizontal, os tubos de entrada e saída da água estão situados do lado esquerdo
- Uniões isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento

TS- 300C N1      30 LITROS      SOB CONSULTA

TS- 500 N1      50 LITROS      SOB CONSULTA

**QUADRADO**



- Integrável em móvel de cozinha
- Termóstato regulável com comando frontal com "Economizador" para maior poupança de energia e maior duração do termoacumulador
- Piloto de aquecimento
- Resistências embainhadas independentes
- Instalação vertical
- Uniões isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento

TS- 300 N1      30 LITROS      SOB CONSULTA

**TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS EDESA**

€

**REDONDO**



- Termóstato regulável desde o interior
- Piloto de aquecimento
- Resistências embainhada. (TRE-75N)
- Resistências embainhadas independentes.(TRE-200N, TRE-150N e TRE-100N)
- Instalação vertical ou horizontal. Na posição horizontal, os tubos de entrada e saída da água estão situados do lado esquerdo
- Uniões isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento
- Tripé opcional
- Kit cincho opcional.
- Kit instalação por baixo da banca opcional (TRE-75N)

TRE- 75 N      75 LITROS      SOB CONSULTA

TRE- 100 N      100 LITROS      SOB CONSULTA

TRE- 150 N      150 LITROS      SOB CONSULTA

TRE- 200 N      200 LITROS      SOB CONSULTA

**REDONDO**



- Diâmetro deduzido
- Termóstato regulável desde o interior
- Piloto de aquecimento
- Resistências embainhada. (TRE-75LN)
- Resistências embainhadas independentes.(TRE-100LN)
- Instalação vertical ou horizontal. Na posição horizontal, os tubos de entrada e saída da água estão situados do lado esquerdo
- Uniões isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento

TRE- 75 LN      75 LITROS      SOB CONSULTA

TRE- 100 LN      100 LITROS      SOB CONSULTA

**REDONDO**



- Integrável em móvel de cozinha.
- Termóstato regulável desde o interior
- Piloto de aquecimento
- Resistência embainhada
- Instalação vertical. (TRE-30N1)
- Instalação vertical ou horizontal. Na posição horizontal, os tubos de entrada e saída da água estão situados do lado esquerdo.(TRE-50N1 e TRE-30CN1)
- Uniões isolantes
- Válvula de segurança com dispositivo de esvaziamento

TRE- 30 N1      30 LITROS      SOB CONSULTA

TRE- 30C N1      30 LITROS      SOB CONSULTA

TRE- 50 N1      50 LITROS      SOB CONSULTA